

Accepteur de billets currenza SMv2 / MSMv2

L'accepteur de billets fiable et flexible !



Grâce à cet accepteur de billets, votre opération sera fiable et rentable.

- ✓ Transaction rapide grâce à un niveau d'acceptation de plus de 97%.
- ✓ Système de détection breveté pour le refus de faux billets.

Le lecteur de billets SMv2 & MSMv2 offre un maximum de flexibilité et de fiabilité.

Fiabilité :

- Un système de détection breveté garantissant le rejet de faux billets.
- Un système optique minimisant le vol de billets.
- Recalibrage automatique des capteurs.
- 4 sens de validations des billets pour une utilisation aisée.
- Caisse à billets renforcée, différentes tailles.

Rentabilité :

- Temps de transaction courts grâce à un cycle de transport complet de moins de 2.5 sec.
- Transaction rapide grâce à un niveau d'acceptation de plus de 97%.
- Mise à jour rapide de devises par l'intermédiaire de BlueShip™ Sim-Card Technology (carte sim).

Flexibilité :

- Intégration du lecteur avec la caisse à billets en haut ou en bas.
- Flèches bleues : attirer le client vers les distributeurs automatiques.
- Bouche métallique pour utilisation en extérieur.

Modèles :

- 2 modèles différents suivant l'opération :
 - SMv2 : pour des billets avec une largeur maximale d'environ 66mm (billets de 5€ et 10€).
 - MSMv2 : pour des billets avec une largeur comprise entre 62 et 78mm (billets de 5,10 et 20€).

Données techniques :

Largeur de billets	currenza SMv2 : 66mm / currenza MSMv2 : 62-78mm
Insertion de billets	4 sens
Précasse	1 billet
Taux d'acceptation	97% ou plus
Vitesse de transaction	Moins de 2.5 sec.
Capteurs	Auto calibration de couleur différente, optique et inductif
Capteurs de sécurité	Voie croisée & double entrée
Embouchure	Bleu, vert, rouge et métal
Interface 12V	MDB avec le mode veille, CCTalk, opération par impulsions
Interface 24V	MDB, CCTalk, opération par impulsions
Alimentation	12V DC : 2.0 A / 24V AC ou 15-42.5V DC : 1.0 A
Température d'utilisation	24V : 0°C à 50°C / 12V : -18°C à 60°C
Validation MTBF	750 000 cycles
Mise à jour des progiciels	BlueChip™ Sim Card ou téléchargement
Dimensions (L x H x P)	104 x 286 x 127mm
Cassettes	300, 400 ou 600



MSMv2